



NEW 2024

FENIX II

A FORÇA SE REINVENTA

LA FUERZA SE REINVENTA



O automatismo **FENIX** se reinventa e apura o seu design, sendo a grande aposta da **GLOBMATIC**, é de fácil instalação sem recurso a ferramentas complexas, é ideal para ser instalado em qualquer habitação com capacidade de automatização de portas seccionadas até 20m². Fabricado com os melhores componentes do mercado, o seu movimento foi melhorado, tanto ao nível mecânico como ao nível visual e sonoro permitindo um funcionamento extremamente equilibrado. A placa de controlo foi aperfeiçoada, permitindo consumos em standby reduzidos e inclui um display que permite novas funções e maior interatividade entre automatismo e instalador. Uma das grandes novidades do **FENIX II** foi a inclusão de uma nova calha em perfil de alumínio extrudido anodizado, que pode ser seccionado, facilitando o seu próprio transporte. Não excluímos a utilização da calha em perfil de metal a qual continua a poder ser utilizada com o novo **FENIX II**, só aumentamos o poder de escolha, podendo ambas funcionar em modo de corrente e correia. Mantivemos toda a qualidade, fiabilidade e durabilidade que vos acostumamos a ter com o seu antecessor e esperamos que todas as novas inovações sejam uma mais valia na experiência de utilização para o instalador/utilizador.

- Tecnologia e design inovador
- Funcionamento equilibrado
- Instalação fácil e intuitiva
- Automatização de portas até 20m²
- Fabricado com os melhores componentes
- Luz de presença automática LED

- Tecnología y diseño innovador
- Funcionamiento equilibrado
- Instalación fácil e intuitiva
- Automatización de puertas de hasta 20m²
- Fabricado con los mejores componentes
- Luz de presencia LED automática

El automatismo **FENIX** se reinventa y perfecciona su diseño, convirtiéndose en la gran apuesta de **GLOBMATIC**. Es de fácil instalación, sin necesidad de herramientas complejas y es ideal para instalar en cualquier tipo de residencia. Tiene capacidad para automatizar puertas seccionales de hasta 20m. Fabricado con los mejores componentes del mercado, su movimiento ha sido mejorado, tanto a nivel mecánico como a nivel visual y sonoro, permitiendo un funcionamiento extremadamente delicado. El cuadro de control ha sido perfeccionado, permitiendo, así, reducir el consumo en stand by e incluyendo una pantalla que permite nuevas funciones y una mayor interactividad entre el automatismo y el instalador. Una de las grandes novedades de **FENIX II** es el haber añadido un nuevo rail con perfil de aluminio extruido anodizado, el cual puede ser desmontado, facilitando así su transporte. No hemos excluido el rail con perfil de metal, éste puede seguir utilizándose con el nuevo **FENIX II**. Simplemente hemos ampliado las opciones de elección ya que ambas pueden funcionar con cadena o correa. Mantenemos toda la calidad, fiabilidad y durabilidad que teníamos con su predecesor y esperamos que todas las innovaciones añadan valor a la experiencia de uso del instalador y el usuario.

FENIX II

A força se reinventa
La fuerza se reinventa

PROGRAMAÇÃO PROGRAMACIÓN

Com dois modos de programação disponíveis, é possível adaptar a forma como interage com o automatismo, tirando vantagens de cada uma delas e reduzindo o tempo de instalação e/ou manutenção.

Modo Simples: Sensor Touch com 3 botões e com recurso aos leds de presença, que permite a programação do curso de abertura e fecho da porta, de acordo com a instalação em causa e a programação de emissores sem necessidade de abertura da tampa do automatismo.

Modo Avançado: Com recurso a um display e 3 botões, programa: o modo de funcionamento, níveis de força, velocidade de abertura/fecho, pré-aviso do pirilampo, tempo/intensidade da luz de presença, número de ciclos e programação de emissores.

Con dos modos de programación disponibles es posible adaptar la manera en la que interactuar con el automatismo, aprovechando las ventajas de cada una de ellas y reduciendo el tiempo de instalación y de mantenimiento.

Modo sencillo: Sensor táctil con 3 botones y con uso de leds de presencia, lo cual permite la programación del curso de apertura y cierre de la puerta según la instalación que se quiera y según la programación de los emisores sin necesidad de abrir la tapa del automatismo.

Modo avanzado: Utilizando la pantalla y 3 botones, controlamos: el modo de funcionamiento, los niveles de fuerza, la velocidad de apertura y cierre, el preaviso de la luz intermitente, el tiempo e intensidad de la luz de presencia, el número de ciclos y la programación de los emisores.

INSTALAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA INSTALACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

Tudo foi pensado para simplificar a instalação, desde da embalagem eco friendly onde todos os acessórios estão devidamente organizados, passando por uma instalação sem recursos a ferramentas complexas (inclui manual de instalação e programação), o recurso a um novo perfil de alumínio que pode ser seccionado, terminando com a escolha entre dois modos de programação.

Todo ha sido concebido para simplificar la instalación, desde el embalaje ecológico en el que todos los accesorios están debidamente organizados, pasando por la instalación, donde no es necesario el uso de herramientas complejas (incluye manual de instalación y de programación), por el uso de un nuevo perfil de aluminio desmontable y terminando con la posibilidad de elegir entre dos modos de programación.

ILUMINAÇÃO LED ILUMINACIÓN LED

Vantagens da utilização da iluminação de presença LED:

Maior economia, consumindo 2,5 vezes menos que uma lâmpada convencional de baixo consumo.

Maior longevidade, a vida útil de um LED por ir até 50 000 horas, em concorrência com as 2000 horas de uma lâmpada tradicional.

Maior eficiência, os LEDs podem consumir, em comparação com as lâmpadas tradicionais, aproximadamente menos 80% da energia elétrica.

Maior alcance, os LEDs oferecem 8 vezes mais iluminação do que as lâmpadas tradicionais, obtendo um maior rendimento luminoso útil.

Ventajas del uso de la iluminación de presencia LED:

Mayor economía, consumiendo 2,5 veces menos que una bombilla convencional de bajo consumo.

Mayor longevidad: la vida útil de un LED puede ser de hasta 50.000 horas, a diferencia de las 2.000 horas de una bombilla tradicional.


Mayor eficiencia, los LED pueden consumir, en comparación con las bombillas tradicionales, aproximadamente un 80% menos de electricidad.

Mayor alcance, los LEDs ofrecen 8 veces más iluminación que las bombillas tradicionales, obteniendo un mayor rendimiento en lúmenes útiles.

CALHA EM PERFIL DE ALUMÍNIO RAIL CON PERFIL DE ALUMINIO

A nova calha com perfil em alumínio anodizado possui acabamentos sublimes que lhe confere uma maior resistência e menor corrosão. Continuamos com a opção de escolha entre a versão de funcionamento de corrente que lhe atribui uma maior resistência ou a versão de corrente que lhe concede um funcionamento muito mais silencioso. A calha em perfil de alumínio pode ainda ser seccionada, facilitando o seu próprio transporte.

El nuevo rail con perfil de aluminio anodizado tiene unos acabados sublimes que le confieren una mayor resistencia frente a la corrosión. Existe la posibilidad de elegir entre el funcionamiento por cadena, que le aporta una mayor resistencia o la versión de correa que hace que el funcionamiento sea mucho más silencioso. El rail con perfil de aluminio puede ser desmontado, lo cual facilita mucho su transporte.



	650	900	1200	1500
 Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz			
 Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C			
 Índice de proteção Índice de protección	IP 20			
 Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 60%			
 Força de tração Fuerza de tracción	650 N	900 N	1200 N	1500 N
 Consumo nominal de potencia Consumo de energia nominal	180 W	200 W	220 W	250 W
 Velocidade máxima Velocidad máxima	140 mm/s		120 mm/s	140 mm/s
 Área máxima da porta Área máxima de la puerta	10 m²	13 m²	16 m²	20 m²
 Baterias Baterías	opcional			
 Peso da embalagem Peso del paquete	* 6 kg	* 6,6 kg	* 7 kg	* 8,1 kg
 Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	380 x 250 x 200 mm			
Motor com quadro OT200 (650/900/1200) OT210 (1500), receptor, 2 emissores LEO, calha (corrente ou correia) e acessórios de fixação				
Motor con cuadro OT200 (650/900/1200) OT210 (1500), receptor, 2 emisores LEO, rail (cadena o correa) y accesorios de fijación				

KIT

* Colarinho em aço inoxidável / Bujón en acero inoxidable

* Calha não incluída / Rail no incluido

SEGURANÇA SEGURIDAD

O automatismo FENIX II monitoriza eficazmente todas as forças necessárias ao correto funcionamento da porta quer na abertura, quer no fecho da mesma, cumprindo meticulosamente a norma EN 12453 através de uma monitorização eletrónica contínua e adaptativa a cada movimento do sistema, permitindo desta forma oferecer o máximo de segurança possível ao utilizador.

El automatismo FENIX II controla eficazmente todas las fuerzas necesarias para el correcto funcionamiento de la puerta, tanto en la apertura como en el cierre, cumpliendo meticulosamente la norma EN 12453 gracias a una motorización electrónica continua y adaptativa a cada movimiento del sistema, ofreciendo así la mayor seguridad posible al usuario final.

EM CASO DE FALHA DE ENERGIA EN CASO DE FALLO ELÉCTRICO

O automatismo FENIX II possui um desembraio manual de fácil utilização em caso de falha de energia, com a vantagem de poder ser utilizado em qualquer ponto de abertura ou fecho da porta, com a máxima segurança. Pode incluir ainda a opção de baterias permitindo o seu funcionamento contínuo em caso de falha de energia.

El automatismo FENIX II dispone de un desbloqueo manual fácil de usar en caso de corte de corriente, con la ventaja de poder ser utilizado en cualquier punto de apertura o cierre de la puerta, con la máxima seguridad. También tenemos la opción de incluir baterías que permitan su funcionamiento continuo en caso de corte de corriente.