

PM I PM1

MOTOR ELECTROMECAÁNICO LINEAL 230V

HOJA MAX 3,5 MT



INSTRUCCIONES



RESIDENCIAL



COLECTIVO



ALIMENTACIÓN 230V



REVERSIBLE



IRREVERSIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Motor en robusta estructura de aluminio
- Carrera útil MM 300 - MM 400 - MM 600
- Vástago de acero inoxidable con raspador de polvo
- Funcionamiento silencioso
- Motor eléctrico con electrofreno (PM 1)
- Protección térmica 140 °
- Desbloqueo manual con llave personalizada
- Piezas mecánicas lubricadas con grasa de litio contra la corrosión, oxidación y óxido
- Apertura 120 °
- Montaje rápido con soportes multiposición y tapas de escuadras en tecnopolímeros
- Dispositivo anti-aplastamiento * (EN 12453)
- Reducción de velocidad * (EN 12453)
- Alimentación 230 VCA

* Funciones garantizadas con electrónica VDS

REQUISITOS DE RENDIMIENTO

- Uso **SEMI-INTENSIVO**
- Frecuencia de uso **50%**
- Tiempo de apertura **15 - 25 - 30 SEC**
- Fuerza de empuje **1500 N**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230VAC
Peso hoja máximo	250 KG
Longitud máxima	3,50 M
RPM del motor	800 RPM
Absorción media	1 A
Potencia motor	250 W
Final de carrera	NO
Condensador	12,5 UF
Peso operador	7,5 KG
Ruido	< 30 DBA
Temperatura de funcionamiento	-20 / +55° C
Grado de protección	IP55

