

DIAX ^{Q.C.} VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS

▶ AMPLIA GAMA DE VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS APTA A SUS NECESIDADES

I180SR - I400SR - I500SR Ventosas Electromagnéticas Externas

H.R.V.
ANTI-VANDÁLICO

INOX



Comercio



Industria



Edificios
públicos



Multipropiedad



Residencial



I180SR

I400SR

I500SR

Toda la gama de ventosas electromagnéticas de montaje de superficie incluyen las cuerdas de seguridad

**PATENTED
BREVETÉ**

- **Ventosas electromagnéticas de acero inoxidable.**
- **Monitorizadas.**
- **Alta resistencia a la corrosión.**
- **Montaje de Superficie (Montaje de frente o lado).**
- **Monitorizado: Posición de contacto de la puerta.**
- **Sin desgaste mecánico.**
- **Funcionamiento Invertido (Puerta desbloqueada cuando se corta la energía).**
- **Cuerda de Seguridad.**
- **Se entrega con la armadura.**
- **Varistor Incorporado (Protección electrónica para eliminar EMF).**

- Tensión de Entrada: 12/24V dc.
- Opcional: Accesorios para Ventosas Electromagnéticas (P. 243).
- Consumo:
 - 12V dc = 550mA,
 - 24V dc = 275mA.

I180SR

- Dimensiones (A x A x P):
 - Ventosas Electromagnéticas = 175 x 32.5 x 22mm,
 - Armadura = 130 x 32 x 9 mm.
- Fuerza de Retención: 180 kg.

I400SR

- Dimensiones (A x A x P):
 - Ventosas Electromagnéticas = 230 x 43.5 x 29.5mm,
 - Armadura = 185 x 45 x 12mm
- Fuerza de Retención: 400 kg.

I500SR

- Dimensiones (A x A x P):
 - Ventosas Electromagnéticas = 230 x 61 x 41mm,
 - Armadura = 185 x 60 x 12mm.
- Fuerza de Retención: 500 kg.

RoHS

WEEE

CE Certificación

IP54

Fuentes de Alimentación Recomendadas



ARD212

BS602

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION
F051500006	I180SR	VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS SUPERFICIE 180-KG ACERO INOX 12/24V DC + MONITORIZADA
F051500007	I400SR	VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS SUPERFICIE 400-KG ACERO INOX 12/24V DC + MONITORIZADA
F051500003	I500SR	VENTOSAS ELECTROMAGNÉTICAS SUPERFICIE 500-KG ACERO INOX 12/24V DC + MONITORIZADA

* Consulte las Condiciones de la Garantía Limitada de por vida.